

Tên sản phẩm
Product name Đèn LED dây/LED strip light

Mã sản phẩm
Product code CEGB28120F - 100 - 14W

Tên dự án
Project name _____

Tên dự án
Project name _____



Thông số kỹ thuật / Specification

Ánh sáng/CCT	2700K/3000K/4000K
Góc chiếu/Beam angle	120°
Độ hoàn màu/CRI	Ra≥90
Chip LED	Epistar
Quang thông/Lum.flux	90 - 95lm/W
Công suất/Wattage	14W
Điện áp/Input Voltage	24V
Điều chỉnh/Dimmer	Tương thích/Compatible
Hệ điều khiển/Control	On/Off
Nguồn sáng/Light source	LED(CSP)
Số mắt LED/LEDs number	120
Điểm cắt/LED cut-off	1 mắt/1 LEDs
Kích thước/Dimension	10000*12*H4
Vật liệu vỏ đèn/Material	Nhựa dẻo FPCB/FPCB
Phụ kiện/Accessories	Không bao gồm Not included
Cấp bảo vệ/Protection class	IP65
Tuổi thọ/Lifespan	35,000 giờ/35,000 hours
Thương hiệu	ELV lighting

Mô tả/Description:



Đèn LED dây/LED strip light

- Dải LED CEGB28120F-100 công suất 14W là phiên bản mạnh nhất trong dòng sản phẩm này, phù hợp cho các ứng dụng chiếu sáng cần cường độ cao như chiếu sáng hắt trần, viền trần lớn, khu vực trung bày hoặc lối đi có chiều dài lớn. Với thiết kế rộng 12mm và cao 4mm, dải đèn vẫn đảm bảo sự linh hoạt trong lắp đặt mà không ảnh hưởng đến thẩm mỹ không gian.
- Đèn sử dụng chip LED Epistar chất lượng cao, CRI ≥ 90, góc chiếu rộng 120° và ba mức nhiệt độ màu (2700K / 3000K / 4000K) giúp tái hiện ánh sáng trung thực, phù hợp cho cả chiếu sáng chính lẫn chiếu sáng trang trí. Chuẩn bảo vệ IP65 chống bụi và tia nước, kết hợp điểm cắt linh hoạt 1 mắt LED, giúp điều chỉnh chiều dài dễ dàng theo yêu cầu công trình.
- The CEGB28120F-100 LED strip (14W) is the highest-output model in the series, designed for demanding lighting applications such as ceiling wash lighting, large perimeter outlines, showcase illumination, or long architectural pathways. With a 12mm width and 4mm height, it offers enhanced brightness while maintaining installation flexibility and clean aesthetics.
- Built with high-quality Epistar LED chips, the strip offers CRI ≥ 90, a wide 120° beam angle, and color temperatures of 2700K, 3000K, and 4000K for consistent and pleasant illumination. The IP65-rated protective layer shields it from dust and water spray, while cutting points at every single LED allow precise customization for complex or extended layouts.

Hình ảnh thực tế/Application:

