

Tên sản phẩm
Product name Đèn LED văn phòng/Office LED light

Mã sản phẩm
Product code VBT02 - S0307/S0609 - 7W/9W

Tên dự án
Project name _____

Tên dự án
Project name _____



VBT02 - S0307

VBT02 - S0609

Thông số kỹ thuật / Specification

Ánh sáng/CCT	3000K/4000K/6500K
Góc chiếu/Beam angle	120°
Độ hoàn màu/CRI	Ra≥90
Chíp LED	Epistar
Công suất/Wattage	7W/9W
Điện áp/Input Voltage	AC 220~240V 50/60Hz
Điều chỉnh/Adjustability	Cố định/Fixed
Hệ điều khiển/Control	On/Off
Nguồn sáng/Light source	LED(CSP)
Quang thông/Lum. flux	100lm/W
Lắp đặt/Installation	Lắp nổi/Surface
Kích thước/Dimension	300/600*21*H32
Vật liệu vỏ đèn/Material	Hộp kim nhôm + PC/Aluminum alloy + PC
Hoàn thiện/Finish	Trắng - White
Cấp bảo vệ/Protection class	IP20
Tuổi thọ/Lifespan	35,000 giờ/35,000 hours
Thương hiệu	ELV lighting

Mô tả/Description:



Đèn LED văn phòng/Office LED light

- Hai mẫu đèn 7W và 9W thuộc dòng VBT02 mang đến giải pháp chiếu sáng nhỏ gọn và tiết kiệm điện, đặc biệt phù hợp cho các khu vực cần chiếu dài đèn gần nhưng vẫn đảm bảo độ sáng và độ thoải mái thị giác. Với thiết kế mảnh chỉ 21mm và chiều cao đồng nhất 32mm, đèn lý tưởng để lắp dưới tủ, kệ trưng bày nhỏ, hành lang hẹp hoặc các khu vực trần thấp cần tiết kiệm không gian.
- Cả hai mẫu đều sử dụng chip LED Epistar cùng bộ nguồn tích hợp, đạt hiệu suất 100 lm/W và góc chiếu rộng 120°. Chỉ số hoàn màu CRI Ra90 giúp ánh sáng thể hiện màu sắc trung thực ngay cả trong các ứng dụng chiếu sáng gần. Sản phẩm có ba mức nhiệt độ màu tùy chọn là 3000K, 4000K và 6500K, phù hợp với nhiều phong cách không gian từ ấm áp đến sáng tự nhiên.
- VBT02-S0307 có chiều dài 300 mm, trong khi VBT02-S0609 dài 600 mm, mang đến sự linh hoạt trong bố trí. Mỗi bộ đèn có thể kết nối trực tiếp theo chuỗi tối đa 5 thiết bị cho mỗi lộ, thuận tiện khi thi công. Thân đèn bằng hợp kim nhôm và nhựa PC giúp tăng độ bền, tản nhiệt tốt, là lựa chọn đáng tin cậy cho chiếu sáng cận cảnh và trang trí trong không gian hẹp.
- The ELV-F series offers a recessed linear LED lighting solution designed for clean architectural integration and uniform ceiling illumination. With a neutral 4000K color temperature and a 120° wide beam angle, the fixture creates balanced ambient lighting ideal for offices, commercial corridors, and institutional spaces. The housing is made from a combination of aluminum alloy and PC, providing both structural strength and optical clarity.
- Powered by an external driver and equipped with Epistar LED chips, the luminaire achieves a luminous efficacy of 80 lm/W and delivers a CRI of Ra90 for reliable color rendering in professional environments. The ELV0712F-B model features a slim profile measuring 1200×64×H30 mm, suitable for narrow linear layouts with a 50 mm cut-out width. In contrast, the ELV1012F-B variant provides a slightly deeper lighting effect with dimensions of 1200×95×H40 mm and a 85 mm cut-out.
- Both models are IP20 rated and certified for CE and RoHS compliance, making them suitable for dry interior applications where visual comfort and refined design are prioritized.