


Tên sản phẩm
Product name Đèn LED văn phòng/Office LED light

Mã sản phẩm
Product code VBT02 - S0914/S1218 - 14W/18W

Tên dự án
Project name _____

Tên dự án
Project name _____



VBT02 - S0914

VBT02 - S1218

Thông số kỹ thuật / Specification

Ánh sáng/CCT	3000K/4000K/6500K
Góc chiếu/Beam angle	120°
Độ hoàn màu/CRI	Ra≥90
Chip LED	Epistar
Công suất/Wattage	14W/18W
Điện áp/Input Voltage	AC 220~240V 50/60Hz
Điều chỉnh/Adjustability	Cố định/Fixed
Hệ điều khiển/Control	On/Off
Nguồn sáng/Light source	LED(CSP)
Quang thông/Lum. flux	100lm/W
Lắp đặt/Installation	Lắp nổi/Surface
Kích thước/Dimension	900/1200*21*H32
Vật liệu vỏ đèn/Material	Hợp kim nhôm + PC/Aluminum alloy + PC
Hoàn thiện/Finish	Trắng - White
Cấp bảo vệ/Protection class	IP20
Tuổi thọ/Lifespan	35,000 giờ/35,000 hours
Thương hiệu	ELV lighting

Mô tả/Description:



Đèn LED văn phòng/Office LED light

- Hai mẫu đèn 14W và 18W thuộc dòng VBT02 được thiết kế để cung cấp ánh sáng liên tục cho các không gian dân dụng, thương mại hoặc khu vực kỹ thuật cần phạm vi chiếu sáng dài. Với chiều dài lần lượt là 900 mm và 1200 mm, các mẫu đèn này dễ dàng lắp theo dãy, phù hợp cho trần nhà, giá trưng bày, chiếu sáng tường hoặc mặt bàn làm việc.
- Sở hữu thiết kế mảnh với bề rộng 21 mm và chiều cao 32 mm, đèn giữ được vẻ ngoài tinh gọn mà vẫn tích hợp đầy đủ bộ nguồn bên trong. Trang bị chip LED Epistar hiệu suất cao, cả hai mẫu đạt quang thông 100 lm/W với góc chiếu rộng 120°, mang lại ánh sáng đồng đều cho nhiều mục đích sử dụng. Chỉ số hoàn màu CRI Ra90 giúp tái hiện màu sắc trung thực trong cả môi trường làm việc và sinh hoạt.
- Sản phẩm có các tùy chọn nhiệt độ màu 3000K, 4000K và 6500K, đáp ứng đa dạng nhu cầu ánh sáng từ ấm áp đến sáng lạnh. Từng bộ đèn hỗ trợ kết nối nối tiếp lên đến 5 thiết bị trên mỗi lộ điện, giúp đơn giản hóa việc lắp đặt và giảm chi phí dây dẫn. Thân đèn bằng hợp kim nhôm và nhựa PC mang lại độ bền cao, phù hợp cho cả không gian dân dụng và thương mại nhẹ.
- The 14W and 18W models in the VBT02 Series are designed for continuous lighting in residential, commercial, and utility spaces where longer coverage is required. With lengths of 900 mm and 1200 mm respectively, these slim-profile batten lights offer seamless alignment in modular installations, making them ideal for ceilings, display shelves, wall-mounted runs, or workbenches.
- Featuring a 21 mm body width and 32 mm height, the luminaires maintain a clean, minimal appearance while housing a fully integrated driver. Equipped with high-efficiency Epistar LED chips, both versions achieve 100 lm/W output and deliver consistent, wide-angle illumination at 120°. A CRI of Ra90 ensures faithful color reproduction in both work and ambient settings.
- Available in 3000K, 4000K, or 6500K color temperatures, the product allows for flexible adaptation to warm, neutral, or cool lighting environments. The fixtures support direct daisy-chain connection of up to five units per circuit, reducing installation time and wiring complexity. Durable aluminum and PC construction ensures stability over extended usage in both residential and light commercial applications.