


Tên sản phẩm
Product name Đèn chiếu điểm thanh ray/Track spotlight
Mã sản phẩm
Product code VL - T1801A - 7W

Tên dự án
Project name _____
Tên dự án
Project name _____



Thông số kỹ thuật / Specification

Ánh sáng/CCT	3000K/4000K
Góc chiếu/Beam angle	24°/*36°
Độ hoàn màu/CRI	Ra≥90
Chíp LED	Epistar
Công suất/Wattage	35W
Điện áp/Input Voltage	AC 220~240V 50/60Hz
Điều chỉnh/Adjustability	Chỉnh hướng/Adjustable
Hệ điều khiển/Control	On/Off
Nguồn sáng/Light source	LED(CSP)
Quang thông/Lum. flux	90-95lm/W
Lắp đặt/Installation	Lắp ray/Track-mounted
Kích thước/Dimension	Ø56*90*174
Vật liệu vỏ đèn/Material	Hợp kim nhôm/Aluminum alloy
Hoàn thiện/Finish	Trắng/Đen - White/Black
Cấp bảo vệ/Protection class	IP20
Tuổi thọ/Lifespan	35,000 giờ/35,000 hours
Thương hiệu	ELV lighting

(*) : Góc chiếu 36° được cung cấp theo đơn đặt hàng riêng/36° beam angles are available by special order.

Mô tả/Description:



Đèn chiếu điểm thanh ray/Track spotlight

- VL-T1801A là mẫu đèn chiếu điểm nhỏ gọn, thiết kế dành riêng cho các không gian hiện đại cần ánh sáng tập trung như cửa hàng, quầy trưng bày hoặc quán cà phê. Với kiểu dáng hình trụ tối giản và thân đèn bằng hợp kim nhôm, sản phẩm mang lại vẻ ngoài tinh tế cùng độ bền cao.
- Đèn sử dụng chip LED Epistar chất lượng cao, đạt hiệu suất quang thông 90–95 lm/W và chỉ số hoàn màu CRI đạt Ra90, đảm bảo ánh sáng trung thực và dễ chịu. Góc chiếu tiêu chuẩn 24° giúp định hướng ánh sáng chính xác, ngoài ra còn có tùy chọn góc 36° theo đơn đặt hàng riêng. Hai mức nhiệt độ màu (3000K / 4000K) giúp linh hoạt trong thiết kế chiếu sáng.
- VL-T1801A được lắp đặt trên hệ ray T2, phù hợp cho việc chiếu sáng điểm tại các khu vực trưng bày, tường nhẵn, hoặc sản phẩm cần làm nổi bật.
- The VL-T1801A is a compact LED track spotlight designed for focused lighting applications in modern retail and interior spaces. With a streamlined cylindrical form and aluminum alloy housing, it provides both durability and a clean architectural look for minimalist environments.
- Equipped with a high-performance Epistar LED chip, the fixture delivers luminous efficacy of 90–95 lm/W and a CRI of Ra90, ensuring natural and accurate color rendering. The standard beam angle of 24° offers precise directional lighting, with a 36° option available by special order for broader coverage. Available color temperatures include 3000K and 4000K to suit a variety of design intents.
- Mounted on a T2 track system, VL-T1801A is ideal for highlighting merchandise, artworks, or feature zones in retail stores, cafes, or display galleries.

Hình ảnh thực tế/Application:

