


Tên sản phẩm
Product name Đèn chiếu điểm gắn nổi/LED surface spotlight
Mã sản phẩm
Product code VL - T1801A - 7W

Tên dự án
Project name _____
Tên dự án
Project name _____



Thông số kỹ thuật / Specification

Ánh sáng/CCT	3000K/4000K
Góc chiếu/Beam angle	24°/*36°
Độ hoàn màu/CRI	Ra≥90
Chip LED	Epistar
Công suất/Wattage	7W
Điện áp/Input Voltage	AC 220~240V 50/60Hz
Điều chỉnh/Adjustability	Chỉnh hướng/Adjustable
Hệ điều khiển/Control	On/Off
Nguồn sáng/Light source	LED(CSP)
Quang thông/Lum. flux	90-95lm/W
Lắp đặt/Installation	Lắp nổi/Surface-mounted
Kích thước/Dimension	Ø56*90*162
Vật liệu vỏ đèn/Material	Hợp kim nhôm/Aluminum alloy
Hoàn thiện/Finish	Trắng/Đen - White/Black
Cấp bảo vệ/Protection class	IP20
Tuổi thọ/Lifespan	35,000 giờ/35,000 hours
Thương hiệu	ELV lighting

(*) : Góc chiếu 36° được cung cấp theo đơn đặt hàng riêng/36° beam angles are available by special order.

Mô tả/Description:



Đèn chiếu điểm gắn nổi/LED surface spotlight

- VL-T1801B là mẫu đèn chiếu điểm gắn nổi nhỏ gọn, được thiết kế cho các ứng dụng chiếu sáng nhấn trong không gian kiến trúc hiện đại. Với kích thước 56×90×162 mm, đèn có kiểu dáng hình trụ tinh tế và hai tùy chọn màu vỏ: trắng hoặc đen — cả hai đều đi kèm viền đen bên trong giúp tạo hiệu ứng chiếu sáng tập trung và nổi bật.
- Thân đèn bằng hợp kim nhôm giúp tản nhiệt hiệu quả và tăng độ bền. Sử dụng chip LED Epistar hiệu suất cao, sản phẩm đạt quang thông 90–95 lm/W và chỉ số hoàn màu CRI đạt Ra90, mang lại ánh sáng trung thực. Hai mức nhiệt độ màu 3000K và 4000K giúp đáp ứng đa dạng yêu cầu chiếu sáng. Góc chiếu tiêu chuẩn 24°, và có phiên bản 36° theo đơn đặt hàng riêng.
- VL-T1801B phù hợp lắp nổi tại các khu vực như showroom, nhà hàng, căn hộ cao cấp hoặc không gian thương mại cần ánh sáng điểm nhấn mỹ.
- The VL-T1801B is a surface-mounted LED spotlight designed for precise accent lighting in compact architectural spaces. Measuring 56×90×162 mm, the fixture features a clean cylindrical body available in either white or black — both paired with a black inner rim for a bold and focused beam appearance.
- Constructed with an aluminum alloy housing for effective heat dissipation, the spotlight uses a high-efficiency Epistar LED chip, delivering 90–95 lm/W with excellent color fidelity (CRI Ra90). Available in 3000K and 4000K color temperatures, the luminaire adapts well to a range of lighting environments. A narrow 24° beam is standard, with a 36° version available by special order.
- Ideal for use in retail, hospitality, or residential settings, VL-T1801B offers stylish contrast and performance in a compact surface-mounted form.

Hình ảnh thực tế/Application:

