


Tên sản phẩm
Product name Đèn LED chân tường/LED step light
Mã sản phẩm
Product code VL11019 - 1W

Tên dự án
Project name _____
Tên dự án
Project name _____



Thông số kỹ thuật / Specification

Ánh sáng/CCT	2700K
Góc chiếu/Beam angle	45°
Độ hoàn màu/CRI	Ra≥90
Chip LED	Epistar
Công suất/Wattage	1W
Điện áp/Input Voltage	AC 220~240V 50/60Hz
Điều chỉnh/Adjustability	Cố định/Fixed
Hệ điều khiển/Control	On/Off
Nguồn sáng/Light source	LED(CSP)
Quang thông/Lum. flux	70lm/W
Lắp đặt/Installation	Lắp âm/Recessed
Kích thước/Dimension	86*86 Cut: 94*94
Vật liệu vỏ đèn/Material	Nhựa PC/ Polycarbonate
Hoàn thiện/Finish	Trắng - White
Cấp bảo vệ/Protection class	IP20
Tuổi thọ/Lifespan	35,000 giờ/35,000 hours
Thương hiệu	ELV lighting/CDN

Mô tả/Description:



Đèn LED chân tường/LED step light

- VL11019 là mẫu đèn LED chân tường tích hợp cảm biến chuyển động, được thiết kế để chiếu sáng lối đi hoặc cầu thang một cách thông minh và tiết kiệm năng lượng. Đèn sử dụng ánh sáng vàng ấm 2700K, tạo cảm giác dễ chịu và ấm cúng, phù hợp cho không gian sống cao cấp hoặc khách sạn. Khi cường độ ánh sáng môi trường nhỏ hơn 5 lux và có người di chuyển trong vùng cảm biến, đèn sẽ tự động bật sáng và sẽ tự tắt sau 30 giây nếu không phát hiện chuyển động.
- Với công suất chỉ 1W nhưng vẫn đạt hiệu suất 70 lm/W, sản phẩm sử dụng chip LED Epistar chất lượng cao cho ánh sáng ổn định, đồng thời duy trì chỉ số hoàn màu CRI Ra90 cho độ trung thực màu sắc cao. Thiết kế chiếu hẹp 45° giúp tập trung ánh sáng chính xác vào khu vực cần dẫn hướng mà không gây chói. Vỏ đèn bằng vật liệu PC bền nhẹ, kích thước nhỏ gọn 94×94 mm, lắp đặt âm tường với khoét lỗ 86×86 mm. Sản phẩm đi kèm nguồn tích hợp, dễ dàng thi công và sử dụng. Lưu ý: đế âm cần chuẩn bị riêng khi lắp đặt.
- The VL11019 is an LED wall step light equipped with a built-in motion sensor, designed to deliver safe and energy-efficient lighting for staircases, corridors, and transitional spaces. Emitting a warm 2700K glow, the light creates a soft and welcoming ambiance ideal for residential and hospitality environments. When ambient light levels fall below 5 lux and motion is detected within range, the light automatically turns on, and shuts off after 30 seconds of inactivity.
- Despite its ultra-low power consumption of just 1W, the fixture achieves 70 lm/W efficiency using high-quality Epistar LED chips, with a CRI of Ra90 to maintain accurate color rendering. The focused 45° beam angle directs light precisely onto the walking surface without glare. Its compact 94×94 mm housing is made from durable PC material, and it installs flush with an 86×86 mm cut-out. The integrated driver simplifies setup. Note: flush-mount backbox is not included and must be installed separately.

Hình ảnh thực tế/Application:

