



Tên sản phẩm
Product name Đèn chiếu điểm/Spotlight
Mã sản phẩm
Product code VTS2101 - 15W

Tên dự án
Project name _____
Tên dự án
Project name _____



Thanh ray/Track-mounted



Đế ngòì/Surface-mounted

Thông số kỹ thuật / Specification

Ánh sáng/CCT	3000K/4000K/6500K
Góc chiếu/Beam angle	24°/*36°
Độ hoàn màu/CRI	Ra≥90
Chip LED	Epistar
Công suất/Wattage	15W
Điện áp/Input Voltage	AC 220~240V 50/60Hz
Điều chỉnh/Adjustability	Chỉnh hướng/Adjustable
Hệ điều khiển/Control	On/Off
Nguồn sáng/Light source	LED(CSP)
Quang thông/Lum. flux	95-100lm/W
Lắp đặt/Installation	Lắp ray/Track-mounted Lắp nổi/Surface
Kích thước/Dimension	Ø55*H215
Vật liệu vỏ đèn/Material	Hợp kim nhôm/Aluminum alloy
Hoàn thiện/Finish	Trắng/Đen - White/Black
Cấp bảo vệ/Protection class	IP20
Tuổi thọ/Lifespan	35,000 giờ/35,000 hours
Thương hiệu	ELV lighting

(*) : Góc chiếu 36° được cung cấp theo đơn đặt hàng riêng/36° beam angles are available by special order.

Mô tả/Description:



Đèn chiếu điểm/Track spotlight

- Phiên bản 15W của dòng VTS2101 mang đến giải pháp chiếu sáng cân bằng, phù hợp với các không gian cần cường độ sáng cao mà vẫn giữ thiết kế nhỏ gọn. Với đường kính 55mm và chiều cao 215mm, đèn duy trì kiểu dáng hình trụ tinh tế, thích hợp để chiếu sáng trong khu vực như lối đi cửa hàng, tường trưng bày, hoặc nội thất nhà hàng – khách sạn.
- Thân đèn bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện giúp tản nhiệt hiệu quả và đảm bảo độ bền lâu dài. Chip LED Epistar hiệu suất cao mang lại quang thông 90–95 lm/W và chỉ số hoàn màu Ra90, giúp ánh sáng trung thực và ổn định. Ba tùy chọn nhiệt độ màu gồm 3000K, 4000K và 6500K cho phép linh hoạt tùy theo mục đích sử dụng.
- Sản phẩm có hai hình thức lắp đặt: gắn ray T2 hoặc gắn nổi trực tiếp. Góc chiếu tiêu chuẩn 24° phù hợp với chiếu sáng tập trung, ngoài ra còn có phiên bản 36° được cung cấp theo đơn đặt hàng riêng khi cần phân bổ ánh sáng rộng hơn.
- The 15W variant of the VTS2101 series offers a well-balanced lighting solution for spaces that require stronger illumination without increasing fixture size significantly. With a diameter of 55mm and height of 215mm, this model maintains a compact cylindrical profile while delivering higher output for applications such as retail aisles, gallery walls, or hospitality interiors.
- The luminaire features a powder-coated aluminum housing that ensures effective heat dissipation and long-term durability. It integrates a high-performance Epistar LED chip with luminous efficacy ranging from 90–95 lm/W and a CRI of Ra90, providing consistent, true-to-color lighting. Three color temperature options—3000K, 4000K, and 6500K—allow flexibility in adapting to different ambient needs.
- VTS2101 is available in two mounting formats: for T2 track systems or direct surface installation. The standard 24° beam angle offers concentrated light distribution, while a 36° version is available by special order to support wider coverage when needed.

Hình ảnh thực tế/Application:

