


Tên sản phẩm
Product name Đèn chiếu điểm thanh ray T3/LED track T3 spotlight

Mã sản phẩm
Product code VTS2301 - 15W

Tên dự án
Project name _____

Tên dự án
Project name _____



Thông số kỹ thuật / Specification

Ánh sáng/CCT	3000K/4000K/6500K
Góc chiếu/Beam angle	15°/24°/36°
Độ hoàn màu/CRI	Ra≥90
Chíp LED	Epistar
Công suất/Wattage	15W
Điện áp/Input Voltage	AC 220~240V 50/60Hz
Điều chỉnh/Adjustability	Chỉnh hướng/Adjustable
Hệ điều khiển/Control	On/Off
Nguồn sáng/Light source	LED(CSP)
Quang thông/Lum. flux	90-95lm/W / *115-120lm/W
Lắp đặt/Installation	Lắp ray/Track-mounted
Kích thước/Dimension	Ø59*125*200
Vật liệu vỏ đèn/Material	Hợp kim nhôm/Aluminum alloy
Hoàn thiện/Finish	Trắng/Đen - White/Black
Cấp bảo vệ/Protection class	IP20
Tuổi thọ/Lifespan	35,000 giờ/35,000 hours
Thương hiệu	ELV lighting

(*) : Quang thông 115-120lm/W được cung cấp theo đơn hàng riêng/Luminaire flux 115-120lm/W are available by special order.

Mô tả/Description:



Đèn chiếu điểm thanh ray T3/LED track T3 spotlight

- Phiên bản 15W của dòng VTS2301 là giải pháp chiếu điểm gắn ray nhỏ gọn, hiệu quả, phù hợp với hệ ray T3. Đèn có thiết kế hình trụ đơn giản, vỏ bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện với hai màu sắc tùy chọn: trắng và đen, phù hợp cho nhiều không gian thương mại, cửa hàng hoặc trưng bày.
- Với kích thước 59×125×200 mm, mẫu đèn này giữ kiểu dáng thanh thoát nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất chiếu sáng tốt nhờ sử dụng chip LED Epistar. Quang thông đạt 90–95 lm/W và chỉ số hoàn màu CRI Ra90 giúp tái hiện màu sắc trung thực. Ngoài ra, có thể đặt hàng phiên bản hiệu suất cao (115–120 lm/W) khi cần. Góc chiếu gồm 15°, 24°, và 36°, phù hợp với nhiều mục đích chiếu sáng từ điểm nhấn đến vùng rộng.
- Ba mức nhiệt độ màu 3000K, 4000K và 6500K giúp VTS2301 (15W) trở thành lựa chọn lý tưởng cho các cửa hàng, phòng trưng bày, hoặc không gian thiết kế yêu cầu ánh sáng tập trung.
- The 15W model in the VTS2301 series is a compact and efficient spotlight solution for track-mounted lighting systems. Designed for T3 track compatibility, this version features a minimalist cylindrical housing made from powder-coated aluminum, available in either black or white finishes to suit a variety of commercial or retail spaces.
- With a size of 59×125×200 mm, the fixture offers a clean profile while delivering solid performance through its Epistar LED chip. It produces 90–95 lm/W with a CRI of Ra90, ensuring accurate and natural color rendering. A high-efficiency version (115–120 lm/W) is also available by special order. Beam angle options include 15°, 24°, and 36°, supporting flexible lighting strategies from narrow highlights to broad area coverage.
- Offered in three color temperatures—3000K, 4000K, and 6500K—this model is ideal for shops, galleries, or design-focused interiors requiring compact, focused lighting.

Hình ảnh thực tế/Application:

