


Tên sản phẩm
Product name Đèn chiếu điểm thanh ray T3/LED track T3 spotlight
Mã sản phẩm
Product code VTS2301 - 25W

Tên dự án
Project name _____
Tên dự án
Project name _____



Thông số kỹ thuật / Specification

Ánh sáng/CCT	3000K/4000K/6500K
Góc chiếu/Beam angle	15°/24°/36°
Độ hoàn màu/CRI	Ra≥90
Chip LED	Epistar
Công suất/Wattage	25W
Điện áp/Input Voltage	AC 220~240V 50/60Hz
Điều chỉnh/Adjustability	Chỉnh hướng/Adjustable
Hệ điều khiển/Control	On/Off
Nguồn sáng/Light source	LED(CSP)
Quang thông/Lum. flux	90-95lm/W / *115-120lm/W
Lắp đặt/Installation	Lắp ray/Track-mounted
Kích thước/Dimension	Ø69*125*200
Vật liệu vỏ đèn/Material	Hợp kim nhôm/Aluminum alloy
Hoàn thiện/Finish	Trắng/Đen - White/Black
Cấp bảo vệ/Protection class	IP20
Tuổi thọ/Lifespan	35,000 giờ/35,000 hours
Thương hiệu	ELV lighting

(*) : Quang thông 115-120lm/W được cung cấp theo đơn hàng riêng/Luminaire flux 115-120lm/W are available by special order.

Mô tả/Description:



Đèn chiếu điểm thanh ray T3/LED track T3 spotlight

- Phiên bản 25W của dòng VTS2301 mang lại độ sáng mạnh hơn, phù hợp với các khu vực cần chiếu rọi rõ nét và phạm vi rộng. Thiết kế dành cho hệ ray T3, đèn có thân hình trụ chắc chắn bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện, với hai lựa chọn màu sắc: trắng và đen, dễ dàng phối hợp trong nhiều không gian thương mại.
- Kích thước 69×125×200 mm, đèn được trang bị chip LED Epistar hiệu suất cao, đạt 90–95 lm/W và có thể nâng cấp lên 115–120 lm/W theo yêu cầu. Chỉ số hoàn màu CRI đạt Ra90 giúp ánh sáng trung thực, phù hợp để chiếu sáng sản phẩm, vật trưng bày hoặc chi tiết kiến trúc. Các góc chiếu 15°, 24° hoặc 36° cho phép linh hoạt trong việc điều chỉnh ánh sáng theo nhu cầu.
- Dải nhiệt độ màu 3000K, 4000K và 6500K giúp mẫu VTS2301 (25W) trở thành lựa chọn lý tưởng cho các cửa hàng, showroom hoặc khu vực dịch vụ cần ánh sáng mạnh nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.
- The 25W model in the VTS2301 series offers enhanced brightness and coverage while maintaining a consistent, compact design. Built for T3 track systems, it features a robust cylindrical aluminum housing, available in either white or black, to complement a wide range of commercial interiors.
- Measuring 69×125×200 mm, this model houses a high-efficiency Epistar LED chip delivering 90–95 lm/W, with an upgrade option to 115–120 lm/W by special order. Its high color rendering index (CRI Ra90) ensures natural color reproduction, ideal for highlighting merchandise, artwork, or interior details. Beam angle choices of 15°, 24°, or 36° provide flexibility for precise or general lighting needs.
- Available in 3000K, 4000K, and 6500K color temperatures, the VTS2301 (25W) is suitable for retail, showroom, and hospitality projects that require stronger output without sacrificing design aesthetics.

Hình ảnh thực tế/Application:

