


Tên sản phẩm
Product name Đèn chiếu điểm thanh ray T3/LED track T3 spotlight
Mã sản phẩm
Product code VTS2301 - 35W

Tên dự án
Project name _____
Tên dự án
Project name _____



Thông số kỹ thuật / Specification

Ánh sáng/CCT	3000K/4000K/6500K
Góc chiếu/Beam angle	15°/24°/36°
Độ hoàn màu/CRI	Ra≥90
Chíp LED	Epistar
Công suất/Wattage	35W
Điện áp/Input Voltage	AC 220~240V 50/60Hz
Điều chỉnh/Adjustability	Chỉnh hướng/Adjustable
Hệ điều khiển/Control	On/Off
Nguồn sáng/Light source	LED(CSP)
Quang thông/Lum. flux	90-95lm/W / *115-120lm/W
Lắp đặt/Installation	Lắp ray/Track-mounted
Kích thước/Dimension	Ø79*137*200
Vật liệu vỏ đèn/Material	Hợp kim nhôm/Aluminum alloy
Hoàn thiện/Finish	Trắng/Đen - White/Black
Cấp bảo vệ/Protection class	IP20
Tuổi thọ/Lifespan	35,000 giờ/35,000 hours
Thương hiệu	ELV lighting

(*) : Quang thông 115-120lm/W được cung cấp theo đơn hàng riêng/Luminaire flux 115-120lm/W are available by special order.

Mô tả/Description:



Đèn chiếu điểm thanh ray T3/LED track T3 spotlight

- Phiên bản 35W của dòng VTS2301 cung cấp nguồn sáng mạnh mẽ, phù hợp với các không gian trần cao hoặc khu vực rộng cần chiếu sáng rõ ràng. Thiết kế cho hệ ray T3, đèn có thân hình trụ lớn bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện, với hai màu sắc trắng hoặc đen dễ dàng phối hợp với không gian hiện đại.
- Kích thước 79×137×200 mm, sản phẩm tích hợp chip LED Epistar công suất cao, đạt hiệu suất 90–95 lm/W. Ngoài ra, có thể đặt hàng phiên bản hiệu suất cao hơn (115–120 lm/W) nếu cần. Chỉ số CRI đạt Ra90 giúp ánh sáng chân thực và sắc nét, lý tưởng cho showroom, cửa hàng, hoặc khu vực trưng bày nghệ thuật. Các tùy chọn góc chiếu 15°, 24° và 36° mang đến sự linh hoạt cho nhiều cách bố trí ánh sáng.
- Đèn có ba mức nhiệt độ màu 3000K, 4000K và 6500K, phù hợp với các nhu cầu chiếu sáng từ không gian ấm áp đến ánh sáng trắng rõ nét.
- The 35W version of the VTS2301 series delivers powerful illumination for high-ceiling or large-format spaces. Designed for T3 track systems, this model features a sturdy cylindrical housing made from powder-coated aluminum and is available in black or white finishes to match modern commercial interiors.
- With dimensions of 79*137*200 mm, the fixture is equipped with a high-output Epistar LED chip providing 90–95 lm/W. For projects requiring increased efficiency, a 115–120 lm/W version is available upon request. Its CRI of Ra90 ensures accurate color rendering, ideal for showrooms, retail, or art displays. Beam angles of 15°, 24°, and 36° offer versatile lighting solutions from tight focus to wide coverage.
- Color temperatures of 3000K, 4000K, and 6500K allow tailored lighting to suit various settings—from warm ambiance to crisp daylight-like effects.

Hình ảnh thực tế/Application:

