

Tên sản phẩm
Product name Đèn chiếu điểm ngoài trời/Outdoor spot light

Mã sản phẩm
Product code CBL5811 - X – 18W


Tên dự án
Project name _____

Tên dự án
Project name _____



Thông số kỹ thuật / Specification

Ánh sáng/CCT	3000K
Góc chiếu/Beam angle	24°
Độ hoàn màu/CRI	Ra≥80
Chíp LED	Cree
Công suất/Wattage	8W
Điện áp/Input Voltage	AC 24V
Điều chỉnh/Adjustability	Chỉnh hướng/Adjustable
Hệ điều khiển/Control	On/Off
Nguồn sáng/Light source	LED(CSP)
Quang thông/Lum. flux	110lm/W
Lắp đặt/Installation	Lắp nổi/Surface-mounted Chân cắm/Spike-mounted
Kích thước/Dimension	134*162*84
Vật liệu vỏ đèn/Material	Hợp kim nhôm/Aluminum alloy
Hoàn thiện/Finish	Đen - Black
Cấp bảo vệ/Protection class	IP65
Tuổi thọ/Lifespan	50,000 giờ/50,000 hours
Thương hiệu	CDN



Mô tả/Description:



Đèn chiếu điểm ngoài trời/Outdoor spot light

- CBL5811-X là dòng đèn LED chiếu điểm ngoài trời công suất cao, chuyên dùng để nhấn sáng cây xanh, tượng đài, bảng hiệu, hoặc các chi tiết kiến trúc cần tạo điểm nhấn rõ ràng. Với thiết kế hình tròn mạnh mẽ, kết cấu vững chắc và ánh sáng đồng đều, mẫu đèn này phù hợp với các công trình cảnh quan cao cấp và khu vực ngoài trời rộng.
- Sử dụng chip LED Cree hiệu suất cao với quang thông đạt 110lm/W và ánh sáng ấm 3000K, đèn mang lại hiệu quả chiếu sáng ổn định và sắc nét. Góc chiếu 24° giúp tập trung ánh sáng chính xác vào khu vực cần làm nổi bật.
- CBL5811-X hỗ trợ cả hai kiểu lắp đặt: gắn đế cố định hoặc chân cắm, giúp linh hoạt trong thi công cảnh quan. Vật liệu hợp kim nhôm bền chắc và cấp bảo vệ IP65 đảm bảo khả năng hoạt động bền bỉ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
- The CBL5811-X is a high-performance outdoor LED spotlight designed for architectural or landscape applications requiring powerful and focused illumination. Its round and robust form factor delivers both durability and aesthetic appeal, making it suitable for illuminating trees, monuments, signage, and outdoor feature areas.
- Powered by Cree LED chips, the fixture provides a luminous efficacy of 110lm/W with a warm 3000K color temperature. A 24° beam angle ensures concentrated and accurate lighting for highlight effects.
- The model supports dual installation methods – surface mounting or ground spike – offering installation flexibility for various outdoor scenarios. Made from durable aluminum alloy with IP65 protection, it's built to endure outdoor environments and operate reliably over time.

Hình ảnh thực tế/Application:

